

SUMINISTROS

7.4 REFORMA DE SOLARIUM EN LA PISCINA MUNICIPAL Y CANCHA DE PADEL

- Suministro e instalación de estructura de pádel REDSPORT PRO de la fábrica Redsport. Formada por paneles enmarcados con tubo perimetral fabricados en tamaños estándares de 3000mm x 2000mm y 2000mm x 1000mm, adornados con enrejado electrosoldado de 50x40x4mm. Estructura sujeta entre sí y paneles mediante tornillos. Marcos de tubo de 40x30 mm y pilares 100x50 mm. Cierre de malla electrosoldada rígida y dos aberturas de acceso adecuadas según normativa de la Federación Española de Pádel. Acabado: galvanizado y lacado al horno de poliéster color verde con imprimación anticorrosión para pistas de pádel outdoor. Incluido anclaje estructura mediante tacos expansivos con una resistencia a compresión de $+5N/mm^2$.
- Suministro de vidrio de 12 mm en 14 módulos de dimensiones 3x2m, 4 módulos de dimensiones 2x2 m perforaciones avellanadas para sujeción, cantos pulidos. Juntas de neopreno en perfil y tornillos de acero inoxidable (incluye salida adaptada para gente con movilidad reducida). Incluye red de pádel con malla de 45 mm confeccionada en nylon con sistema de anclaje y fijación a la estructura. Suministro e instalación de césped artificial para la práctica de pádel fibrilado de 12 mm especial para pádel, con las siguientes características:
 - tipo de fibra: polipropileno recto fibrilado 6.600 Dtex
 - 42.000 puntadas por m² Incluye:
 - Masa de arena (arena de sílice granulometría 0,40 a 0,80 mm 15 Kg/m²).
 - Marcado: con cespde de color blanco
 - Banda de unión
 - Cola de poliuretano
- Suministro e instalación de 4 proyectores LED de 159 W.
- Montaje e pista de pádel modelo Redsport Pro incluyendo replanteo previo de las pistgas, anclaje de pilares con tacos expansivos, colocación de mallas, vidrios con neopreno y orejetas, focos de iluminación, red de tenis y césped artificial con el correspondiente extendido, encolado de juntas y distribución de arena de sílice con máquina especializada.